

Produit solide en paillettes à base de chlorure de calcium, à appliquer pour prévenir la formation de verglas et faciliter la fonte des neiges compactes sur les voiries soumises à des températures très basses, ponts, rampes, quai de chargement, Zones industrielles et logistiques.

Son mode d'action : Dissolution exothermique : dégage de la chaleur lors de sa mise en solution, ce qui accélère l'action de déverglacement. Action rapide sur la glace et la neige compactée.

Plage d'efficacité :

- Optimale jusqu'à environ -25 °C.
- Efficacité résiduelle jusqu'à -30°C

DOMAINE :

- > Zones Industrielles
- > Services techniques Collectivités
- > Industrie Automobile et transport
- > Usines

AVANTAGES :

- > Très soluble dans l'eau (740g/L à 20°C)
- > Action Rapide
- > Efficacité jusqu'à -25°C
- > Réduit le nombre d'interventions

MODE D'EMPLOI :

- Epandre le produit sur les supports à traiter à l'aide d'un épandeur.
- Ou épandage au seau et à la pelle pour les petites surfaces

Dosage :

Préventif = 5 à 15 g/m²

Verglas léger = 10 à 25 g/m²

Verglas important / neige compactée = 20 à 60 g/m

CONDITIONNEMENT

En sac de 25kg

STOCKAGE

Emballages étanches.

Dans un endroit sec. Craint l'humidité.

PROPRIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Teneur en Chlorure de calcium mini 77%.

Granulométrie : 0.16 - 3.00 mm.

MATÉRIEL PRÉCONISÉ

Epandeur 20L ou 30L

ELEMENTS DE COMPOSITION

contient du chlorure de calcium (CaCl₂)

ETIQUETAGE :

Néant

PRECAUTIONS :

Bien refermer l'emballage après utilisation