

Il permet de rénover et de raviver l'éclat des carrosseries de véhicules (voitures, camions, etc.) ainsi que des surfaces métalliques peintes ayant perdu leur luminosité. Ce produit restaure l'éclat d'origine sans altérer les surfaces traitées, les rendant presque comme neuves.

Adapté aux peintures oxydées ainsi qu'aux métaux tels que le cuivre, l'inox et le chrome. Il est également efficace pour le polissage des carrosseries et le lustrage des coques de bateaux et autres surfaces vernies. En revanche, son utilisation sur des aluminiums anodisés n'est pas recommandée.

Redonne aux surfaces leur brillance d'origine sans les endommager. Il est idéal pour : Les peintures oxydées, Les métaux : cuivre, inox, chrome, etc., Le polissage des carrosseries, Le lustrage des coques de bateaux et autres surfaces vernies.

### DOMAINE :

- > Services techniques
- > Ateliers de fabrication
- > Industries Automobile et transport
- > Entreprise de travaux publics
- > Industries thermiques et métallurgie

### AVANTAGES :

- > Redonne éclat et brillance aux surfaces traitées
- > Contient de la cire et des agents brillanturs
- > Sans silicone
- > N'altère pas les peintures ni les vernis

### MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter avant utilisation (jusqu'au décollement de la bille)
- Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter
- Laisser agir quelques instants pour permettre la pénétration du produit et la dissolution des salissures.
- Essuyer et Lustrer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux en effectuant des mouvements circulaires jusqu'à disparition complète du produit

### CONDITIONNEMENT

Aérosol de 500ml  
Carton de 6 ou 12

### STOCKAGE

Protéger du rayonnement solaire.  
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F

### PROPRIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect Liquide crémeux épais  
Couleur Crème  
Point éclair 12 °C  
Densité 1

### MATÉRIEL PRÉCONISÉ

Chiffon microfibre

### ELEMENTS DE COMPOSITION

cire, d'abrasifs et d'agents brillants,  
dispersés dans un solvant aliphatique.

### ETIQUETAGE :

Aérosol, Catégorie 1 (Aérosol 1, H222 - H229).  
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315)

### PRECAUTIONS :

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, et de toute autre source d'inflammation. Ne pas Fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.