

# ADHERENT COURROIES

## ANTI PATINAGE



Solution de résine tackifiante spécifique, en milieu solvant exempt de chlore.

Son pouvoir collant très élevé empêche les courroies et les tapis de patiner sur les mécanismes en mouvement. Grâce à ses propriétés et son efficacité permet, en augmentant l'adhérence, une transmission de puissance plus élevée.

Permet également une réduction de l'usure des courroies et de leur vieillissement.

Sa formulation convient pour tout type de tapis et de courroies : tissus, caoutchouc, cuir, toile et toute forme : crantée, plate, ronde...

### DOMAINE :

- > Industrie des fluides et de l'énergie
- > Industries Automobile et transport
- > Plomberie et tuyauterie Industrielles
- > Industries thermiques et métallurgie

### AVANTAGES :

- > Fort pouvoir collant
- > Réduit l'usure des courroies
- > Efficace sur tout type de tapis et courroies

### MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter avant utilisation (jusqu'au décollement de la bille)
- Pulvériser à environ 20 cm directement sur les pièces à traiter
- Renouveler l'opération si nécessaire

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

### CONDITIONNEMENT

Aérosol de 500ml  
Carton de 6 ou 12

### STOCKAGE

Protéger du rayonnement solaire.  
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F

### PROPRIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect : liquide limpide jaune  
Densité : 0.72  
Extrait sec : 17%

### MATÉRIEL PRÉCONISÉ

Aucun

### ELEMENTS DE COMPOSITION

Gaz propulseur : butane-propane

### ETIQUETAGE :

Aérosol, Catégorie 1 (Aérosol 1, H222 - H229).  
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315)

### PRECAUTIONS :

Les conditions de l'utilisateur n'étant pas connues, il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité des lois et réglementations locales. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.