

PROTECTION GR

Hydrofuge Lubrifiant



Hydrofuge à fluide de protection temporaire renforcé par des inhibiteurs de corrosion. Il protège de la rouille, de la corrosion et ses qualités « water-repellent » lui confèrent une grande efficacité sur les pièces métalliques.

Idéal pour les stockages intermédiaires des pièces mécaniques. Sa tension superficielle très basse lui permet une excellente pénétration. Il assure une protection efficace contre la rouille et l'humidité.

> En préventif : Il évite la pénétration de l'humidité en lubrifiant toutes les surfaces soumises au spray. Il protège contre la corrosion et la rouille. Adapté pour les appareils travaillant dans une atmosphère saline. Il améliore les propriétés électriques.

> En curatif : Il extrait et chasse l'humidité en laissant un film protecteur. Il est utilisable sur tous les éléments électriques mais pas informatiques (ordinateur et cerveaux électroniques).

DOMAINE :

- > Equipement Naval, Minier, de Laminoirs et de chaudières,...
- > Industrie des fluides et de l'énergie
- > Industries Automobile et transport
- > Plomberie et tuyauterie Industrielles
- > Industries thermiques et métallurgie

AVANTAGES :

- > Protection temporaire
- > Excellent anticorrosion
- > Usage préventif et curatif
- > Tête multipositions
- > Sans solvants chlorés

MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter avant utilisation
- Pulvériser à environ 20 cm directement sur les surfaces à traiter
- Laisser sécher quelques minutes avant manipulation
- Fonctionne dans les positions : te te en haut et te te en bas. Son tube prolongateur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 400ml
Carton de 6 ou 12

STOCKAGE

Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F

PROPRIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Densité : 0.83
Point éclair : > 100°C
Gaz propulseur : CO2

ELEMENTS DE COMPOSITION

Gaz propulseur ininflammable : CO2
Volume net de matière active : 97%

ETIQUETAGE :

Aérosol, Catégorie 1 (Aérosol 1, H222 - H229).
Irritation cutanée, Catégorie 1 (Skin sens 1, H317)

PRECAUTIONS :

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, et de toute autre source d'inflammation. Ne pas Fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.