

SELECT 200 INDUSTRIE

Rénovateur, lubrifiant, anti-adhérent, démoulant, hydrofuge



Select 200 industrie est un anti-adhérent de surface, inodore, hydrofuge, antistatique et diélectrique. Excellent agent démoulant et lubrifiant à sec.

Select 200 assure le démoulage des pièces issues de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc. Rénovateur des cuirs, plastiques, il empêche l'adhérence des salissures, de la poussière et de l'eau sur tous types de surfaces.

Ne se dessèche pas, résiste au cisaillement et à l'humidité, sans effet sur les métaux et n'attaque pas les plastiques.

Lubrifiant pour, serrures, joints, engrenages, charnières, glissières de machines, commandes de boîtes, de freins, etc.

DOMAINE :

- > Equipement Naval, Minier, de Laminaires et de chaudières,...
- > Industrie des fluides et de l'énergie
- > Industries Automobile et transport
- > Plomberie et tuyauterie Industrielles
- > Industries thermiques et métallurgie

AVANTAGES :

- > Efficacité de -50°C à + 200°C
- > Ne carbonise pas
- > N'attaque pas les plastiques
- > Sans effet sur les métaux

MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter avant utilisation (jusqu'au décollement de la bille)
- Pulvériser à environ 20 cm directement sur les pièces à traiter
- Laisser sécher quelques instants avant de commencer le travail
- L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 400ml
Carton de 6 ou 12

STOCKAGE

Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F

PROPRIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Viscosité : 350 cSt
Tenue en température : -50 à +200°C

ELEMENTS DE COMPOSITION

Hydrocarbures C7-9, carbone dioxyde.

ETIQUETAGE :

Aérosol, Catégorie 1 (Aérosol 1, H222 - H229).
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315)

PRECAUTIONS :

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, et de toute autre source d'inflammation. Ne pas Fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.