

Sous-couche isolante anti-taches, à base de résines spécifiques en phase aqueuse, destinée à bloquer et isoler les remontées de taches avant application des peintures de finition intérieures. Recouvrable par les peintures mono-couche en phase aqueuse ou solvant.

Elle empêche la migration des taches courantes et assure une excellente adhérence des couches de finition, tout en régularisant l'absorption des supports.

Types de taches isolées :

Taches d'humidité sèche, nicotine, suie, graisse, tanins, auréoles, marques de fumée et autres salissures courantes (hors remontées actives)

Supports : Béton, enduit minéral, plaques de plâtre cartonnées, métaux non ferreux dérochés, anciennes peintures compatibles, carrelage, bois et dérivés, verre, faïence murale. (ne convient au bardage galvanisé ou matière plastiques)

DOMAINE :

- > Locaux tertiaires : bureaux, salle de réunion, entrée, sanitaires
- > Entreprises de bâtiment
- > Collectivités et Bailleurs sociaux
- > Industries diverses

AVANTAGES :

- > Grande facilité d'application
- > Rapidité de séchage et de recouvrement
- > Pièces sèches et humides
- > Bon pouvoir couvrant

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Poncer ou lessiver et rincer à l'eau claire
- Sur les taches difficiles à masquer, effectuer une pré-couche en débordant de 10cm autour de la tache et laisser sécher 24H avant application

MODE D'EMPLOI :

Application : Bien mélanger avant application, utiliser dans un endroit bien ventilé

- Brosse : Dilué de 0 à 5%
- Rouleau poil 10/12mm : diluer à l'eau de 0 à 5%

Séchage à 20°C Le temps de séchage est retardé par temps froid et humide

- Hors poussières 1 Heure
- Sec : 2 heures
- Recouvrement : 24 heures pour obtenir un résultat maximal sur le blocage des taches et optimiser l'accroche du produit

Rendement théorique : 10 à 12 m² / kg selon la nature du support et le mode d'application

Nettoyage du matériel / Diluant : à l'eau

CARACTÉRISTIQUES :

Conditionnement : en 3kg - 5kg - 20 kg
Aspect film sec : mat
Teneur en COV : 30 g/L (catégorie A/i)

Couleur : Blanc et Teintes Pastel

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et de forte chaleur

PRECAUTIONS :

Les présentes indications ont une valeur informative et ne remplacent en aucun cas un descriptif détaillé tenant compte de la nature et de l'état des fonds à mettre en peinture. Fiche de sécurité disponible sur demande. Porter les équipements de protection individuelle appropriés. Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation en vigueur. Ne pas rejeter dans l'environnement.