

SPHALT200

SOLVANT DÉGOUDRONNANT



Solvant spécialement formulé pour dissoudre rapidement les résidus de goudron, bitume, asphalte et colles lourdes.

Il agit efficacement sur les surfaces métalliques, plastiques résistants et peintures, sans altérer la plupart des supports lorsqu'il est utilisé conformément aux recommandations.

Idéal pour l'entretien des châssis, machines industrielles, outils et équipements de chantier, il élimine les taches incrustées et redonne aux surfaces un aspect propre.

DOMAINES :

- > Industries automobiles
- > Maintenance industrielle et mécanique
- > Travaux Publics, BTP
- > Industries du transport

AVANTAGES :

- > Dissout goudron, résidus collants, etc...
- > Facilite le nettoyage
- > Action rapide

MODE D'EMPLOI :

En Pulvérisation :

- Pulvériser le produit pur.
- Laisser agir, puis rincer à l'eau.

Trempage :

- Immerger jusqu'à l'élimination complète des couches tenaces.
- Rincer à l'eau

Brossage :

- Imprégner de produit.
- Frotter les pièces avec un pinceau.
- Rincer à l'eau.

CONDITIONNEMENT

Fût 30L - 60L - 220L

STOCKAGE

Conserver dans un récipient bien fermé, dans un endroit sec, frais et ventilé. Conserver à l'écart de toute source de chaleur.

PROPRIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Couleur: Jaune Clair à incolore
Odeur : aromatique
Point éclair : > 23°C
T° Auto inflammation : 430°C

MATÉRIEL PRÉCONISÉ

- Pulvérisateurs à pression préalable
- Surpresseur pour le rinçage

ELEMENTS DE COMPOSITION

tensio-actif non ionique, solvant aromatique

ETIQUETAGE :

Liq. infl. 3 / SGH02 - H226
Tox. asp. 1 / SGH08 - H304
Tox. aiguë / SGH07 - H332-H312

PRECAUTIONS :

Utiliser en zone ventilée. Porter les EPI adaptés. Eviter toute source d'ignition.

Les conditions de l'utilisateur n'étant pas connues, il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité des lois et réglementations locales. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.