

Solvant de Dégraissage Haute Performance – Élimination Efficace et rapide rapidement les graisses, huiles et autres contaminants tenaces, sans compromettre la qualité de vos équipements.

- Solution idéale pour le dégraissage des pièces mécaniques avec une efficacité maximale :
- Formulé pour attaquer et dissoudre rapidement les graisses et huiles industrielles, ce solvant nettoie en profondeur vos pièces mécaniques, réduisant considérablement le temps de travail.
- Polyvalence : Parfait pour le dégraissage des moteurs, des pièces métalliques, des transmissions, des systèmes hydrauliques, et bien plus encore.
- Non Abrasif : Ne détériore pas les surfaces métalliques, les joints ou les garnitures, préservant ainsi l'intégrité de vos équipements.
- Facilité d'Application : S'applique par pulvérisation, trempage ou brossage, offrant une utilisation simple et rapide.

DOMAINE :

- > Industries électrique, nucléaires
- > Mécanique de précision
- > Atelier et Maintenance industrielle
- > Industries thermiques et métallurgie

AVANTAGES :

- > Action sur la plupart des salissures
- > Rapidité d'évaporation
- > Aucun résidus sur les surfaces traitées
- > Aucune corrosion des métaux

MODE D'EMPLOI :

S'utilise pur et à froid. Application par :

- Pinceau ou pulvérisation : appliquer sur la surface à traiter, laisser agir quelques instants, puis souffler à l'air comprimé.
- Trempage : immerger les pièces à traiter, laisser agir quelques instants, puis souffler à l'air comprimé.

CONDITIONNEMENT

Bidon 5 L
Fut 30L - 60L - 220L

STOCKAGE

Conserver le récipient fermé dans un endroit bien ventilé, à l'abri de toutes sources de chaleur. Prendre les précautions inhérentes aux produits inflammables.

PROPRIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Couleur: liquide incolore
Odeur : caractéristique
Point éclair : -7°C
Densité : <1

MATÉRIEL PRÉCONISÉ

Station pneumatique de dégraissage
Pulvérisateur à pression

ELEMENTS DE COMPOSITION

Mélange d'hydrocarbures sans solvants chlorés

ETIQUETAGE :

Liq. infl. 2 / SGH02 - H225
Irr. cut. 2 / SGH07 - H315
STOT un.3./SGH07 - H336 Tox. asp. 1/SGH08 - H304
Tox. aq. chron. 1 / SGH09 - H410

PRECAUTIONS :

Les conditions de l'utilisateur n'étant pas connues, il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité des lois et réglementations locales. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.